

Nicocyl®-Industrieboden 20 mm

Werkstoffbasis	Kabel-, Isolier- und Mantelstoffe
Eigenschaften	abrieb- und verschleißfest, fußwarm, ergonomisch und gelenkschonend, geräusch- und schallmindernd, Rutschfestigkeitsklasse R 10, lebensmitteltauglich auf Anfrage
Oberfläche	produktionsbedingt
Plattengröße	500 x 500 mm
Plattenstärke	20 mm
Gewicht	32 kg pro m ²
Farbe	schwarz, grau und rot (objektbezogen), gelb, blau, andere Farben auf Anfrage
Bedarf	4 Platten pro m ²
Zubehör	Antrittplatten für Ein- und Übergangsbereiche 500 x 500 x 5-20 mm, Markierungsstreifen zur optischen Abgrenzung von Fahr- und Arbeitsbereichen in den Farben schwarz, grau, gelb und schwarz-gelb
Verlegung	verklebt
Klebersystem	2-komp.-Polyurethan-Klebersystem
Restfeuchte Untergrund	< 2,5 % (gemessen mit CM-Gerät)
Verarbeitungstemperatur	15-25 °C (Raum- und Bodentemperatur)
Nutzung	ca. 24 Stunden nach erfolgter Verlegung
Brandklasse	Bffl (alte Bezeichnung: B 1)
Rauchentwicklung	s 1 – Flamme selbstlöschend