

## Nicocyl®-Industrieboden 5 mm

<b>Werkstoffbasis</b>	Kabel-, Isolier- und Mantelstoffe
<b>Eigenschaften</b>	abrieb- und verschleißfest, fußwarm, ergonomisch und gelenkschonend, geräusch- und schallmindernd, Rutschfestigkeitsklasse wahlweise R 11 oder R 10, lebensmitteltauglich auf Anfrage
<b>Oberfläche</b>	maseriert, produktionsbedingt
<b>Plattengröße</b>	500 x 500 mm
<b>Plattenstärke</b>	5 mm
<b>Gewicht</b>	7,8 kg pro m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	schwarz, grau und rot (objektbezogen), gelb, blau, andere Farben auf Anfrage
<b>Bedarf</b>	4 Platten pro m <sup>2</sup>
<b>Zubehör</b>	Markierungsstreifen zur optischen Abgrenzung von Fahr- und Arbeitsbereichen in den Farben schwarz, grau, gelb und schwarz-gelb
<b>Verlegung</b>	verklebt
<b>Klebersystem</b>	2-komp.-Polyurethan-Klebersystem
<b>Restfeuchte Untergrund</b>	< 2,5 % (gemessen mit CM-Gerät)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	15-25 °C (Raum- und Bodentemperatur)
<b>Nutzung</b>	ca. 24 Stunden nach erfolgter Verlegung
<b>Brandklasse</b>	Bffl (alte Bezeichnung: B 1)
<b>Rauchentwicklung</b>	s 1 – Flamme selbstlöschend