

Nicocyl®-Industrieboden Clip-Plus

Werkstoffbasis	Kabel-, Isolier- und Mantelstoffe
Eigenschaften	abrieb- und verschleißfest, fußwarm, ergonomisch und gelenkschonend, geräusch- und schallmindernd, Rutschfestigkeitsklasse wahlweise R 11 oder R 10, lebensmitteltauglich auf Anfrage
Oberfläche	maseriert, mit Pastillen, produktionsbedingt oder genarbt
Plattengröße	500 x 500 mm – Sichtmaß 480 x 480 mm
Plattenstärke	10 mm
Gewicht	13 kg pro m ²
Farbe	schwarz, grau und rot (objektbezogen), gelb, blau, andere Farben auf Anfrage
Bedarf	4 Platten pro m ²
Zubehör	Antrittplatten für Ein- und Übergangsbereiche 500 x 500 x 2-10 mm – Sichtmaß 480 x 480 mm
Verlegung	lose oder verklebt, auch kombinierbar
Klebersystem	2-komp.-Polyurethan-Klebersystem
Restfeuchte Untergrund	< 2,5 % (gemessen mit CM-Gerät)
Verarbeitungstemperatur	15-25 °C (Raum- und Bodentemperatur)
Nutzung	ca. 24 Stunden nach erfolgter Verlegung
Brandklasse	Bffl (alte Bezeichnung: B 1)
Rauchentwicklungs	1 – Flamme selbstlöschend