

## Nicocyl®-Industrieboden Doppelfalz

<b>Werkstoffbasis</b>	Kabel-, Isolier- und Mantelstoffe
<b>Eigenschaften</b>	abrieb- und verschleißfest, fußwarm, ergonomisch und gelenkschonend, geräusch- und schallmindernd, Rutschfestigkeitsklasse R 10, lebensmitteltauglich auf Anfrage
<b>Oberfläche</b>	produktionsbedingt
<b>Plattengröße</b>	500 x 500 mm – Sichtmaß 480 x 480 mm
<b>Plattenstärke</b>	20 mm
<b>Gewicht</b>	56 kg pro m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	schwarz, grau und rot (objektbezogen), gelb, blau, andere Farben auf Anfrage
<b>Bedarf</b>	4 Platten pro m <sup>2</sup>
<b>Zubehör</b>	Antrittplatten für Ein- und Übergangsbereiche 500 x 500 x 5-20 mm
<b>Verlegung</b>	lose oder verklebt, auch kombinierbar
<b>Klebersystem</b>	2-komp.-Polyurethan-Klebersystem
<b>Restfeuchte Untergrund</b>	< 2,5 % (gemessen mit CM-Gerät)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	15-25 °C (Raum- und Bodentemperatur)
<b>Nutzung</b>	ca. 24 Stunden nach erfolgter Verlegung
<b>Brandklasse</b>	Bffl (alte Bezeichnung: B 1)
<b>Rauchentwicklung</b>	s 1 – Flamme selbstlöschend